

# Subestaciones



## Características generales

Capacidad (kV)	6.2 - 34.5
Amperes	400 y 600
Certificaciones	NOM-J-68 y NMXJ323

## Medidas de las subestaciones

Modelo	Servicio	15kV				24kV				35kV			
		Frente (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)	Frente (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)	Frente (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
AYMJS	Interior	2,800	1,000	1,600	760	3,450	1,300	2,000	910	4,200	1,600	2,550	1,230
	Exterior			1,750	1,020			2,150	1,190			2,700	1,510
ZMJS	Interior	4,000	1,000	1,600	570	2,250	1,300	2,000	700	3,000	1,600	2,550	860
	Exterior			1,750	690			2,150	830			2,700	990

Arreglo de subestación, medición, cuchillas, seccionadores con acoplamiento

# Subestaciones

## Título de la tabla

Modelo	Diagrama unifilar	Descripción	Dimensiones	15kV		24kV		36kV	
				Nema 1	Nema 3R	Nema 1	Nema 3R	Nema 1	Nema 3R
AYMJS		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabinete para equipo de medición</li> <li>- Gabinete con cuchillas de servicio</li> <li>- Gabinete de interruptor con apartarrayos</li> <li>- Gabinete de acoplamiento lateral</li> </ul>	Altura (mm)	1,600	1,690	1,900	1,990	2,538	2,628
			Frente (mm)	3,350	3,350	3,550	3,550	4,500	4,500
			Fondo (mm)	1,000	1,000	1,200	1,200	1,600	1,600
			Peso (kg)	880	980	930	980	1,660	1,765
ZMJS		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabinete de acometida con cuchilla</li> <li>- Gabinete de interruptor con apartarrayos</li> <li>- Gabinete de acoplamiento lateral</li> </ul>	Altura (mm)	1,600	1,690	2,250	1,300	2,538	2,628
			Frente (mm)	2,150	2,150	2,350	2,350	3,200	3,200
			Fondo (mm)	1,000	1,000	1,200	1,200	1,600	1,600
			Peso (kg)	730	810	770	860	1,460	1,550
AYMS		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabinete para equipo de medición</li> <li>- Gabinete de cuchillas de servicio</li> <li>- Gabinete de interruptor con apartarrayos</li> </ul>	Altura (mm)	1,600	1,690	1,900	1,990	2,538	2,628
			Frente (mm)	2,950	2,950	5,700	5,700	9,800	9,800
			Fondo (mm)	1,000	1,000	1,200	1,200	1,600	1,600
			Peso (kg)	1,460	1,620	1,560	1,720	1,820	2,980
SIMYAYMJS		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabinete de acoplamiento lateral</li> <li>- Gabinete de interruptor con apartarrayos</li> <li>- Gabinete de cuchillas de servicio</li> <li>- Gabinete para equipo de medición</li> <li>- Gabinete de cuchillas de servicio</li> <li>- Gabinete de interruptor con apartarrayos</li> <li>- Gabinete de acoplamiento lateral</li> </ul>	Altura (mm)	1,600	1,690	1,900	1,990	2,538	2,628
			Frente (mm)	5,300	5,300	5,700	5,700	9,800	9,800
			Fondo (mm)	1,000	1,000	1,200	1,200	1,600	1,600
			Peso (kg)	1,460	1,620	1,560	1,720	2,820	2,980

## Subestaciones Selmecc Coemesa

Modelo	Interior			Exterior		
Kv	715	723	734	815	823	834
A	2, 4 - 15	20 - 25	35	2, 4 - 15	20 - 25	35
AYMJS	400	400	400	400	400	400
SIMYA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZMJS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SIMZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AYMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SMYA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SIMYAYMJS	✓	✓	✓	✓	✓	✓

